Seria CLEACON VIS-DVU-FS1

Cyfrowy moduł głosowania z czytnikiem kart IC

Cechy

- Stylowa, smukła obudowa z dotykowym interfejsem, przeznaczona do montażu wpuszczanego.
- Maks. liczba urządzeń: 3000 modułów głosowania
- 5 przycisków do głosowania
- Wbudowany zbliżeniowy czytnik kart IC
- Instalacja plug & play.

Funkcje

- 5 przycisków do głosowania z czerwonym podświetleniem przypominającym delegatom o konieczności zgłoszenia obecności, oddania głosu i potwierdzenia świadomości przedmiotu głosowania. Przyciski i wskaźniki działają w następujący sposób:
  - Za (+), przeciw (-) lub wstrzymanie od głosu (x) (w przypadku głosowania parlamentarnego za/przeciw)
  - Cyfry od 1 do 5 (w przypadku głosowania wielokrotnego wyboru, ankiet i oceniania)
  - Skala ocen: --,-,0,+,++ (w przypadku badania opinii)
- Dodatkowe funkcje głosowania dostępne z poziomu oprogramowania PC
- Maks. liczba urządzeń: 3000 modułów głosowania
- Wbudowany zbliżeniowy czytnik kart IC
- Logowanie naciśnięciem przycisku
- Automatyczne wykrywanie

Sterowanie i wskaźniki

5 dotykowych przycisków do głosowania
Kontrolka LED sygnalizująca zalogowanie
1 slot czytnika kart IC

Złącza

Nr 1 Złącze RJ11 do podłączenia modułu VIS-CSU-F lub VIS-DCC-F/VIS-DCD-F

Nr 2Złącze RJ11 do podłączenia modułu VIS-DCC-FS/VIS-DCD-FS

Dane techniczne

Połączenie: przewód Cat5e/Cat6e
Materiał: aluminium
Sposób montażu: wpuszczany
Waga: 0,2 kg
Wymiary: dł. 100 x szer. 40 x wys. 65 mm
Temperatura pracy: 0°C do +55°C
Kolor: czarny

Numer katalogowy

VIS-DVU-FS1 ..... Cyfrowy moduł głosowania z czytnikiem kart IC
VIS-DCC-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny przewodniczącego do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-DCD-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny delegata do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-CSU-F ..... Cyfrowy przełącznik 64-kanałowy do montażu wpuszczanego