VISSONIC

VIS-DCP2000-D

Cyfrowy sieciowy konferencyjny procesor DSP dla modułów przewodowych

Cechy

- Niepowtarzalna technologia Audio-Link, oparta na cyfrowej sieci pierścieniowej, umożliwia w pełni cyfrową transmisję i przetwarzanie sygnału.
- Jeden przewód Cat5e obsługuje 64 kanałów transmisji sygnału audio oraz innych sygnałów.
- Wszystkie moduły wyposażone w mikrofon obsługują wyjście audio oznaczone niepowtarzalnym identyfikatorem. Mogą też współpracować z systemem rozpoznawania mowy w celu wydzielania z sygnału poszczególnych głosów.
- Wysoka jakość dźwięku z bezstratną transmisją sygnału audio, częstotliwość próbkowania 48 kHz, reakcja na częstotliwość w zakresie 20 Hz ~ 20 kHz.
- Jeden kontroler zapewnia możliwość niezależnego lub wspólnego sterowania 4 salami konferencyjnymi, a także może obsługiwać kilka połączonych kaskadowo kontrolerów w celu łączenia lub podziału większych sal konferencyjnych (opcjonalnie).
- System zbudowany jest na zdublowanych połączeniach, dzięki czemu może działać normalnie w przypadku wymiany lub usterki jednego z modułów.
- Niezależna regulacja czułości mikrofonu i ustawień 8-segmentowego korektora dźwięku.
- Kontroler wyposażony jest w 16-segmentowy korektor dźwięku umożliwiający dostosowanie jego parametrów do akustyki pomieszczenia oraz ogranicznik sygnału działający jako bramka szumów podczas rejestrowania ludzkiej mowy. Automatyczna kontrola podbicia sygnału (AGC), automatyczne tłumienie sprzężeń (AFC) i funkcja automatycznego miksowania dźwięku.
- Wyjście dźwięku z podziałem na strefy z automatycznym strojeniem parametrów pod kątem poziomu głośności mikrofonu, co umożliwia zbieranie dźwięku z większej odległości bez gwizdów.
- Eliminacja echa oraz zdalna dwukierunkowa komunikacja z drugim kontrolerem lub terminalem wideokonferencyjnym innego producenta w czasie rzeczywistym.
- Funkcja nagrywania materiału na nośnik USB z aktywnym tłumieniem hałasu zapewniającym czystość nagrania.
- Wyświetlanie daty i godziny i odliczanie czasu do końca wystąpienia.
- Opcjonalny moduł wyjścia do podłączenia sprzętu kompatybilnego ze standardem DANTE.
- Może zasilać 2 głośniki sieciowe POE o mocy 120 W każdy, a po doposażeniu w moduł rozszerzeń możliwe jest

zasilanie do 16 głośników sieciowych POE.

Funkcje

- Zgodność z normą IEC 60914, GBT 15381-94.
- Po doposażeniu w cyfrowy moduł rozszerzeń VIS-EXM system można rozbudować do 5200 modułów dyskusyjnych.
- System zbudowany jest na zdublowanych połączeniach, a każdemu z modułów nadawany jest niepowtarzalny numer ID.
- Do kontrolera można podłączać tylko przewodowe moduły dyskusyjne, co pozwala łatwo i szybko dodawać kolejnych uczestników spotkania.
- 2-kanałowe wejście audio (XLR lub RCA) do lokalnego podawania sygnału audio lub odbywania zdalnych wideokonferencji.
- Maksymalnie 8-kanałowe wyjście audio ze złączem XLR, RCA lub Phoenix z możliwością podłączenia do wyjścia tłumaczenia symultanicznego lub wyjścia dzielonego.
- Po doposażeniu w skrzynkę połączeniową system można rozbudować o dodatkowe mikrofony pojemnościowe lub dynamiczne, co daje szersze możliwości konfiguracji.
- Wbudowana funkcja wielościeżkowej komunikacji wewnętrznej.
- Połączenie TCP/IP między kontrolerem i komputerem.
- Złącze sterownicze RS-232 obsługuje przełącznik mikrofonu, przycisk nadawania priorytetu, regulator głośności i pozostałe elementy sterowania.
- Złącze RS-232 lub RS-485 do obsługi protokołu PELCO/VISCA umożliwiającego działanie automatycznego śledzenia kamery.
- Instalacja plug & play i funkcja automatycznego powrotu do normalnego stanu.
- Szeroki zakres napięcia zasilającego 100 V ~ 240 V AC.
- Bez oprogramowania komputerowego kontroler oferuje następujące ustawienia:
  - Ograniczenie liczby osób zabierających głos: określenie dopuszczalnej jednoczesnej liczby aktywnych modułów (1, 2, 4 lub 6 urządzeń), z obsługą do 32 włączonych jednocześnie mikrofonów przewodowych w trybie swobodnego dostępu.
  - Tryby prowadzenia dyskusji:

OPEN – dostęp dla wszystkich ograniczony liczbą aktywnych modułów skonfigurowaną w kontrolerze; **VOICE** – aktywacja głosowa mikrofonu bez naciskania przycisku; **OVERRIDE** – udzielanie głosu według kolejki FIFO (pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi); **APPLY** – udzielanie głosu po uprzednim zgłoszeniu; **PTT** – mówienie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku mikrofonu (opcjonalnie); **ALL** – swobodny dostęp dla wszystkich (opcjonalnie)

  - Funkcja głosowania: Za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu
  - Moduł przewodniczącego z możliwością wyłączenia lub tymczasowego wyciszenia wszystkich pozostałych modułów
  - Moduł przewodniczącego z możliwością udzielania głosu wnioskującym o to delegatom
  - Tłumaczenie symultanicznego dla kilku języków jednocześnie
- Oprogramowanie komputerowe poszerza możliwości głosowania:
  - Za lub przeciw
  - Za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu
  - Poziom: 1/2/3/4/5
  - Ocena: --/-/0/+/++

- Po dodaniu czytnika kart RFID możliwe jest głosowanie imienne.

Sterowanie i wskaźniki

Wyświetlacz LCD informujący o wykonywanych operacjach oraz ich wynikach
4-kierunkowy przycisk do obsługi menu
Przycisk rozpoczynający nagrywanie
Lampka kontrolna
Pokrętło regulacji głównego poziomu głośności

Złącza

Port USB na przednim panelu do nagrywania materiału
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do prowadzenia odsłuchu
1 x wejście audio RCA
1 x wejście audio XLR
1 x wyjście audio RCA
1 x wyjście audio XLR
6 x wyjście audio Phoenix
2 x cyfrowe złącze audio RJ45
2 x złącze RJ45 do podłączenia modułu przewodniczącego, delegata oraz tłumacza lub innych urządzeń
1 x złącze RJ45 do podłączenia bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera
1 x złącze męskie DP9 do podłączenia zewnętrznego sterowania
1 x złącze żeńskie DP9 do podłączenia kamery
1 x 3-pinowe złącze Phoenix do podłączenia klawiatury sterującej kamerą
1 x złącze RJ45 do podłączenia komputera lub przełącznika sieciowego
1 x śruba uziemiająca
1 x gniazdo zasilania 100~240 V AC

Parametry techniczne

Zasilanie: 100/240V AC
Statyczny pobór mocy: 12 W
Maks. pobór mocy: 150 W
Reakcja na częstotliwość: 20 Hz ~ 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu (S/N): > 80 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,05%
Przesłuch: > 80 dB
Wymiary (mm): dł. 483 x szer. 260 x wys. 43,6
Kolor czarny

Numer katalogowy

VIS-DCP2000-D .... Cyfrowy sieciowy konferencyjny procesor DSP

Seria CLEACON VIS-DCC-F/VIS-DCD-F

Cyfrowy moduł dyskusyjny przewodniczącego/delegata do montażu wpuszczanego

Cechy

- Stylowa, smukła obudowa z dotykowym interfejsem.
- Urządzenia z serii CLEACON łączone są standardowymi przewodami Cat5e ze złączami RJ45 dla wygodniejszego montażu i łatwiejszej konserwacji.
- Wpinany mikrofon na gęsiej szyjce
- Przyciski nadawania priorytetu i udzielania głosu w module przewodniczącego VIS-DCC-F
- Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
- Częstotliwość próbkowania 48 kHz
- Zabezpieczenie przed zakłóceniami radiowymi powodowanymi przez telefony komórkowe i podobne urządzenia
- Instalacja plug & play.
- Moduł dyskusyjny VIS-DCC-F/VIS-DCD-F może być użytkowany niezależnie albo w połączeniu z modułami VIS-DVU-FS lub VIS-SPK-F.

Funkcje

- Zgodność z normą IEC 60914, GBT 15381-94.
- Niepowtarzalna technologia Audio-Link, oparta na cyfrowej sieci pierścieniowej, umożliwia w pełni cyfrową transmisję i przetwarzanie sygnału wolne od zakłóceń radiowych powodowanych przez telefony komórkowe lub podobne urządzenia.
- 64-kanałowa transmisja sygnału audio oraz danych pojedynczym przewodem sieciowym Cat5e.
- Wysoka jakość dźwięku z bezstratną transmisją sygnału audio, częstotliwość próbkowania 48 kHz, reakcja na częstotliwość w zakresie 20 Hz ~ 20 kHz.

- System zbudowany jest na zdublowanych połączeniach, dzięki czemu może działać normalnie w przypadku wymiany lub usterki jednego z modułów.
- System przypisuje każdemu urządzeniu niepowtarzalny numer ID w celu uniknięcia konfliktów podczas identyfikacji modułów.
- Funkcje AGC (automatyczna regulacja podbicia sygnału), AFC (adaptacyjne tłumienie sprzężeń), ANC (aktywne tłumienie szumu) oraz Auto-Mix (automatyczne miksowanie sygnału).
- Instalacja plug & play modułów bez wyłączania systemu i funkcja automatycznego powrotu do normalnej pracy.
- Precyzyjna kierunkowa kapsuła mikrofonowa o charakterystyce kardioidalnej z piankową osłoną przeciwwietrzną i dwukolorową kontrolką LED.
- Moduł przewodniczącego z przyciskami włączania/wyłączania mikrofonu, nadawania priorytetu i udzielania głosu
- Bez oprogramowania komputerowego kontroler oferuje następujące ustawienia:
  - Ograniczenie liczby osób zabierających głos: określenie dopuszczalnej jednoczesnej liczby aktywnych modułów (1, 2, 4 lub 6 urządzeń)
  - Tryby prowadzenia dyskusji:

OPEN – dostęp dla każdego, ograniczony dopuszczalną liczbą aktywnych modułów ustawioną w kontrolerze; **OVERRIDE** – dostęp na zasadzie kolejkowania FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło); **VOICE** – włączanie mikrofonu po wykryciu głosu, bez naciskania przycisku; **APPLY** – udzielenie głosu po uprzednim zgłoszeniu

  - Moduł przewodniczącego z możliwością wyłączenia lub tymczasowego wyciszenia wszystkich pozostałych modułów
  - Moduł przewodniczącego z możliwością udzielania głosu wnioskującym o to delegatom
  - Obsługa tłumaczenia symultanicznego po podłączeniu do przełącznika kanału
- Po uzupełnieniu kamerą HD z serii VIS-CDC i przełącznikiem VIS-CATC-A możliwa jest obsługa funkcji automatycznego śledzenia kamery.

Sterowanie i wskaźniki

Mikrofon z dwukolorowym pierścieniem LED (kolor czerwony oznacza włączony mikrofon, kolor zielony sygnalizuje wniosek o udzielenie głosu).
Przycisk mikrofonu z podświetleniem wskazującym jego status
Moduł przewodniczącego z przyciskiem priorytetu i przyciskiem udzielania głosu delegatom

Złącza

1 x wpinany w podstawę mikrofon na gęsiej szyjce
1 x złącze słuchawkowe stereo 3,5 mm na przednim panelu
2 x złącze RJ45 do połączenia łańcuchowego
Gniazdo RJ11 do podłączenia modułu VIS-DVU-FS
Złącze 3,5 mm, gniazdo RJ11 do podłączenia modułu VIS-DCC-FS/VIS-DCD-FS
1 x gniazdo głośnikowe 3,5 mm do podłączenia głośnika VIS-SPK-F

Dane techniczne

Interfejs: dotykowy
Mikrofon: pojemnościowy o charakterystyce kardioidalnej
Czułość: -46 dBV/Pa
Maks. pobór mocy: 2,0 W
Charakterystyka kierunkowa: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz)
Impedancja słuchawek: 16 Ω
Poziom głośności słuchawek: 10 mW
Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm stereo
Impedancja wejściowa: 2 kΩ
SNR: 70 dB
Reakcja na częstotliwość: 20 ~ 20000Hz
Szum równoważny: 20 dBA (SPL)
Materiał przeważający: Aluminium
Maks. ciśnienie akustyczne: 125 dB (THD <3%)
Waga: 0,6 kg (z mikrofonem)
Wymiary: dł. 100 x szer. 40 x wys. 65 mm (bez mikrofonu)
Temperatura pracy: 0°C do +55°C
Kolor: czarny

Numer katalogowy

VIS-DCC-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny przewodniczącego do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-DCD-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny delegata do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-SPK-F ..... Głośnik do montażu wpuszczanego
VIS-M330 ..... Mikrofon 330 mm z piankową osłoną przeciwwietrzną
VIS-M410 ..... Mikrofon 410 mm z piankową osłoną przeciwwietrzną
VIS-M485 ..... Mikrofon 485 mm z piankową osłoną przeciwwietrzną
VIS-M600 ..... Mikrofon 600 mm z piankową osłoną przeciwwietrzną

Seria CLEACON VIS-CSU-F

Cyfrowy przełącznik 64-kanałowy do montażu wpuszczanego

Cechy

- Stylowa, smukła obudowa z dotykowym interfejsem.
- 64 kanały do tłumaczenia symultanicznego, wszystkie charakteryzujące się reakcją na częstotliwość w zakresie od 20 Hz do 20 kHz.
- Urządzenia z serii CLEACON łączone są standardowymi przewodami Cat5e ze złączami RJ45 dla wygodniejszego montażu i łatwiejszej konserwacji.
- Automatyczne strojenie do dostępnych kanałów
- Funkcja automatycznego wyciszania
- Do montażu wpuszczanego w blacie (od góry lub od frontu) lub w podłokietniku fotela.
- Instalacja plug & play.
- Przełącznik kanału VIS-CSU-F może być użytkowany niezależnie albo w połączeniu z modułami VIS-DVU-FS1 lub VIS-DVU-FS2.

Funkcje

- 64 kanały do tłumaczenia symultanicznego, wszystkie charakteryzujące się reakcją na częstotliwość w zakresie od 20 Hz do 20 kHz.
- Wyświetlacz OLED oraz przyciski do wybierania kanału i regulowania poziomu głośności.
- Przyciski wyboru kanału zostają aktywowane po podłączeniu słuchawek.
- W momencie podłączania słuchawek domyślnie wybierany jest kanał 0, głośność zostaje ustawiona na komfortowym poziomie, a podświetlenie zostaje przygaszone.

Sterowanie i wskaźniki

Dwa przyciski dotykowe (góra/dół) do wyboru kanału
Dwa przyciski dotykowe (góra/dół) do regulacji poziomu głośności słuchawek
Wyświetlacz OLED informujący o wybranym kanale i ustawionym poziomie głośności

Złącza

Umieszczone z przodu złącze słuchawkowe stereo 3,5 mm
2 x złącze RJ45 do połączenia łańcuchowego
Złącze RJ11 do podłączenia modułu VIS-DVU-FS1 lub VIS-DVU-FS2
Złącza RJ11 i 3,5 mm do podłączenia modułu VIS-DCC-FS/VIS-DCD-FS

Dane techniczne

Interfejs: dotykowy
Maks. pobór mocy: 1,8 W
Impedancja słuchawek: 16 Ω
Poziom głośności słuchawek: 10 mW
Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm stereo
Impedancja wejściowa: 2 kΩ
SNR: 70 dB
Reakcja na częstotliwość: 20 ~ 20000Hz
Waga: 0,2 kg
Wymiary: dł. 100 x szer. 40 x wys. 65 mm
Temperatura pracy: 0°C do +55°C
Kolor: czarny

Numer katalogowy

VIS-CSU-F ..... Cyfrowy przełącznik 64-kanałowy do montażu wpuszczanego
VIS-DCC-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny przewodniczącego do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-DCD-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny delegata do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-DVU-FS1 ..... Cyfrowy moduł głosowania z czytnikiem kart IC
VIS-DVU-FS2 ..... Cyfrowy moduł głosowania

Seria CLEACON VIS-DVU-FS1

Cyfrowy moduł głosowania z czytnikiem kart IC

Cechy

- Stylowa, smukła obudowa z dotykowym interfejsem, przeznaczona do montażu wpuszczanego.
- Maks. liczba urządzeń: 3000 modułów głosowania
- 5 przycisków do głosowania
- Wbudowany zbliżeniowy czytnik kart IC
- Instalacja plug & play.

Funkcje

- 5 przycisków do głosowania z czerwonym podświetleniem przypominającym delegatom o konieczności zgłoszenia obecności, oddania głosu i potwierdzenia świadomości przedmiotu głosowania. Przyciski i wskaźniki działają w następujący sposób:
  - Za (+), przeciw (-) lub wstrzymanie od głosu (x) (w przypadku głosowania parlamentarnego za/przeciw)
  - Cyfry od 1 do 5 (w przypadku głosowania wielokrotnego wyboru, ankiet i oceniania)
  - Skala ocen: --,-,0,+,++ (w przypadku badania opinii)
- Dodatkowe funkcje głosowania dostępne z poziomu oprogramowania PC
- Maks. liczba urządzeń: 3000 modułów głosowania
- Wbudowany zbliżeniowy czytnik kart IC
- Logowanie naciśnięciem przycisku
- Automatyczne wykrywanie

Sterowanie i wskaźniki

5 dotykowych przycisków do głosowania
Kontrolka LED sygnalizująca zalogowanie
1 slot czytnika kart IC

Złącza

Nr 1 Złącze RJ11 do podłączenia modułu VIS-CSU-F lub VIS-DCC-F/VIS-DCD-F

Nr 2Złącze RJ11 do podłączenia modułu VIS-DCC-FS/VIS-DCD-FS

Dane techniczne

Połączenie: przewód Cat5e/Cat6e
Materiał: aluminium
Sposób montażu: wpuszczany
Waga: 0,2 kg
Wymiary: dł. 100 x szer. 40 x wys. 65 mm
Temperatura pracy: 0°C do +55°C
Kolor: czarny

Numer katalogowy

VIS-DVU-FS1 ..... Cyfrowy moduł głosowania z czytnikiem kart IC
VIS-DCC-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny przewodniczącego do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-DCD-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny delegata do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-CSU-F ..... Cyfrowy przełącznik 64-kanałowy do montażu wpuszczanego

Seria CLEACON VIS-DVU-FS2

Cyfrowy moduł głosowania

Cechy

- Stylowa, smukła obudowa z dotykowym interfejsem, przeznaczona do montażu wpuszczanego.
- Maks. liczba urządzeń: 3000 modułów głosowania
- 5 przycisków do głosowania
- Instalacja plug & play.

Funkcje

- Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi do 8 kV zgodne z normą IEC CISPR 24
- 5 przycisków do głosowania z czerwonym podświetleniem przypominającym delegatom o konieczności zgłoszenia obecności, oddania głosu i potwierdzenia świadomości przedmiotu głosowania. Przyciski i wskaźniki działają w następujący sposób:
  - Za (+), przeciw (-) lub wstrzymanie od głosu (x) (w przypadku głosowania parlamentarnego za/przeciw)
  - Cyfry od 1 do 5 (w przypadku głosowania wielokrotnego wyboru, ankiet i oceniania)
  - Skala ocen: --,-,0,+,++ (w przypadku badania opinii)
- Dodatkowe funkcje głosowania dostępne z poziomu oprogramowania PC
- Maks. liczba urządzeń: 3000 modułów głosowania
- Logowanie naciśnięciem przycisku
- Automatyczne wykrywanie

Sterowanie i wskaźniki

5 dotykowych przycisków do głosowania
Kontrolka LED sygnalizująca zalogowanie

Złącza

Nr 1 Złącze RJ11 do podłączenia modułu VIS-CSU-F lub VIS-DCC-F/VIS-DCD-F
Nr 2Złącze RJ11 do podłączenia modułu VIS-DCC-FS/VIS-DCD-FS

Dane techniczne

Połączenie: przewód Cat5e/Cat6e
Materiał: aluminium
Sposób montażu: wpuszczany
Waga: 0,2 kg
Wymiary: dł. 100 x szer. 40 x wys. 30 mm
Temperatura pracy: 0°C do +55°C
Kolor: czarny

Numer katalogowy

VIS-DVU-FS2 ..... Cyfrowy moduł głosowania
VIS-DCC-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny przewodniczącego do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-DCD-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny delegata do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-CSU-F ..... Cyfrowy przełącznik 64-kanałowy do montażu wpuszczanego

Seria CLEACON VIS-SPK-F

Głośnik do montażu wpuszczanego

Cechy

- Aluminiowa obudowa o kompaktowych wymiarach
- Wbudowany głośnik wysokiej klasy

Złącza

1-metrowy przewód zakończony wtykiem 3,5 mm stereo

Dane techniczne

Impedancja złącza: 16 Ω
Moc głośnika: 3 W
Połączenie: przewód Cat5e/Cat6e
Materiał: aluminium
Sposób montażu: wpuszczany
Waga: 0,2 kg
Wymiary: dł. 100 x szer. 40 x wys. 30 mm
Temperatura pracy: 0°C do +55°C
Kolor: czarny

Numer katalogowy

VIS-SPK-F ..... Głośnik do montażu wpuszczanego
VIS-DCC-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny przewodniczącego do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)
VIS-DCD-F ..... Cyfrowy moduł dyskusyjny delegata do montażu wpuszczanego (brak mikrofonu i przewodu w zestawie)

VIS-CNB

Splitter (rozdzielacz sygnału)

Cechy

- Bezszumowa konstrukcja
- Kompaktowa budowa
- Rozdział sygnału na dwa kanały (CU/DU)

Funkcje

- Umożliwia tworzenie zdublowanych połączeń w układzie gwiazdowym
- 2 x kanał CU/DU w celu ograniczenia liczby przewodów i uproszczenia instalacji
- Bezszumowa konstrukcja

Złącza

2 x port RJ45 do zapętlania sygnału i 2 x port RJ45 do połączenia łańcuchowego

Dane techniczne

Wymiary: dł. 80 x szer. 50 x wys. 23 mm
Waga: 0,1 kg

Numer katalogowy

VIS-CNB ..... Splitter (rozdzielacz sygnału)

VIS-EXM

Moduł rozszerzeń

Cechy

- Do 4 połączeń łańcuchowych
- Brak wentylatora, całkowicie cicha praca
- Kompaktowa obudowa

Funkcje

- Umożliwia tworzenie zdublowanych połączeń w układzie gwiazdowym
- 4 kanały CU/DU
- Bezszumowe zasilanie bez hałasującego wentylatora
- Odległość między modułami rozszerzeń do 100 m

Sterowanie i wskaźniki

Kontrolka zasilania
Kontrolka pętli
Kontrolka połączeń łańcuchowych
Przełącznik uziemienia

Złącza

Samoblokujące złącze zasilania DC
4 x port RJ45 do zapętlania sygnału lub podłączenia mikrofonu
2 x port RJ45 do zapętlania sygnału w połączeniach łańcuchowych

Dane techniczne

Zasilanie: 3 A, 48 V DC
Wymiary: szer. 223 x wys. 37 x gł. 92 mm
Waga: 0,5 kg

Numer katalogowy

VIS-EXM ..... Moduł rozszerzeń

VIS-M600/VIS-M485/VIS-M410/VIS-M330

Wpinany mikrofon na gęsiej szyjce

Cechy

- Precyzyjna kapsuła kierunkowa o niewielkich wymiarach
- Dwukolorowa kontrolka LED w kształcie pierścienia
- Piankowa osłona przeciwwietrzna mikrofonu
- Świetne zbieranie dźwięku bez względu na długość szyjki

Funkcje

- Dwukolorowa kontrolka LED (kolor czerwony oznacza włączony mikrofon, kolor zielony oznacza oczekiwanie na udzielenie głosu przez przewodniczącego)
- Skręcane złącze do wpinania mikrofonu

Dane techniczne

Długość:
VIS-M600 600 mm
VIS-M485 485 mm
VIS-M410 410 mm
Waga:
VIS-M600 130 g
VIS-M485 120 g
VIS-M410 100 g
Kolor: czarny

Numer katalogowy

VIS-M330 ..... Mikrofon 330 mm z piankową osłoną przeciwwietrzną
VIS-M410 ..... Mikrofon 410 mm z piankową osłoną przeciwwietrzną
VIS-M485 ..... Mikrofon 485 mm z piankową osłoną przeciwwietrzną
VIS-M600 ..... Mikrofon 600 mm z piankową osłoną przeciwwietrzną